



Информация о продукте

CRB Multi 10W-40 CI-4

Для длительной и эффективной работы двигателя

Описание

Castrol CRB Multi 10W-40 CI-4 моторное масло с синтетическими компонентами для дизельных двигателей коммерческого транспорта, созданное с использованием передовых технологий производства смазочных материалов, специально разработанное для обеспечения более длительного эффективного срока службы масла

Продукт совместим с дизельными двигателями, оснащёнными системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), а также может применяться в двигателях легкой коммерческой техники, включая машины с бензиновыми двигателями, где требуется применение масла уровня API SL.

Преимущества

В течение всего периода эксплуатации ваш двигатель подвергается воздействию продуктов неполного сгорания топлива, которые могут формировать отложения на внутренних поверхностях двигателя а также ухудшать вязкостные характеристики масла. Castrol CRB Multi 10W-40 CI-4 препятствует этому благодаря двум факторам:

1. Очищающие компоненты моторного масла воздействуют на продукты сгорания на внутренних поверхностях двигателя, которые могут накапливаться, и, таким образом, уменьшают отложения.
2. Антиокислительные компоненты, содержащиеся в моторном масле, блокируют химические реакции окисления, которые могут вести к его загущению.

Castrol CRB Multi 10W-40 CI-4 надежно защищает двигатель в различных режимах использования, продлевает ресурс

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерений	CRB Multi 10W-40
Плотность при 15°C	ASTMD4052	г/мл	0.87
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм²/с	14.5
Динамическая вязкость, CCS при -25°C (10W)	ASTM D5293	МПа*с (сП)	6300
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм²/с	100
индекс вязкости	ASTM D2270	-	151
Сульфатная зольность	ASTM D874	% масс.	1.4
Щелочное число, TBN	ASTM D4739	мг KOH/г	10.8
Температура застывания	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки, PMCC	ASTM D93	°C	210

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: ACEA E7, API CI-4/SL

Cummins: CES 20076, 20077, 20078

MAN: M3275-1

MB-Approval 228.3

Renault Trucks: RLD-2

Volvo VDS-2, VDS-3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

CRB Multi 10W-40

18 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru