



Transmax Manual V 75W-80

Топливосберегающее трансмиссионное масло для механических коробок передач в блоке с ведущим мостом

Описание

Castrol Transmax Manual V 75W-80 - полностью синтетическое трансмиссионное масло с топливосберегающими свойствами. *Разработано с использованием передовой технологии "Smooth Drive Technology"™, способствующей увеличению ресурса коробки передач.*

Продукт предназначен для использования в механических коробках передач, в том числе в трансмиссиях с интегрированным ведущим мостом переднеприводных автомобилей, раздаточных коробках и главных передачах, в которых предписано применение смазочного материала, соответствующего классификации API GL-4. Рекомендован компанией Castrol для всех 5- и 6-ступенчатых механических коробок передач автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Skoda, а также используется некоторыми производителями техники в качестве масла первой заводской заливки.

Преимущества

- Низкая вязкость в сочетании с превосходными противоизносными и противозадирными характеристиками продукта обеспечивают топливосберегающий потенциал в нагруженных механических коробках передач в блоке с ведущим мостом переднеприводных автомобилей.
- Исключительная текучесть при низких температурах способствует дополнительной защите компонентов трансмиссии в начале работы и облегчает переключение передач.
- Отличные фрикционные характеристики продлевают срок службы синхронизаторов и увеличивают комфортность переключения передач.
- Высокая стабильность к сдвигу обеспечивает постоянную величину вязкости в течение всего срока службы масла.
- Отличная стойкость к высоким температурам поддерживает чистоту деталей трансмиссии, продлевая срок службы узла и масла.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Manual V 75W-80
Плотность при 15 °С	DIN EN ISO 12185	г/мл	0,860
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	8,1
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	40
Индекс вязкости	ISO 2909	-	151
Вязкость по Брукфильду при -40 °С	DIN 51398	мПа*с (сП)	14000
Температура застывания	ISO 3016	°С	-60
Температура вспышки, СОС	DIN ISO 2592	°С	220

Данные могут меняться в пределах технологических допусков.

Спецификации

API GL-4+
Audi TL 52532

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Manual V 75W-80
26 Feb 2021

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru